

Technický list **fermacell**



Papírová vyztužující páska **fermacell** K vyztužení spojů mezi deskami

Oblast použití

Papírová vyztužující páska **fermacell** je určena pro zpevnění spár sádrovláknitých desek **fermacell** s profilovanou TB hranou nebo pro dodatečné vyztužení rohových spojů. Papírová vyztužující páska **fermacell** dosahuje vysoké odolnosti proti přetržení a je optimálně vyladěna se spárovacím tmelem **fermacell**.

Vlastnosti

- Maximální odolnost proti přetržení
- Středový ohyb pro rychlé zpracování v rozích
- Vynikající spojení se spárovacím tmelem **fermacell**
- Velmi tenká pro jednoduché zatmelení
- Zpracovává se nasucho i namokro

Zpracování

Pro výplň spár se použije spárovací tmel **fermacell**. Před zahájením tmelení zapustíme hlavy upevňovacích šroubů. Papírová vyztužná páska **fermacell** se vkládá s prvním nánosem tmelu do tmelového lože nasucho nebo namokro. Jako nářadí pro zatmelení se použije nejlépe široká špachtle **fermacell**. Mírným tlakem na stěrku v ostrém úhlu ke stěně vytlačíme přebytečný tmel a odstraníme. Pod papírovým vyztužným páskem by měl zůstat tmel v tloušťce alespoň 0,5 mm. Po vyschnutí spárovacího tmelu se místo spáry vyhladí druhým nanesením tmelu. Pro kvalitní povrch se doporučuje dodatečné zatmelení jemným tmelem **fermacell**. Nerovnosti lze odstranit jemným brusným papírem. Další pokyny naleznete v návodu: [Profi-tip fermacell - fermacell s TB hranou](#)

Papírová vyztužující páska **fermacell**

K vyztužení spojů mezi deskami

Materiálové charakteristiky	
Šířka role	53 mm
Délka role	75 m
Barva	bílá
Plošná hmotnost	135 g/m ²

Obchodní data	
Čís. zboží	79018
EAN	4007548005609
Rolí / balení	20



Další informace

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standardy, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.