



fermacell® Podlahové prvky MW

Nr. FC-0025

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku | FC-0025 |
| 2. Účel použití | Sádrovláknité suché podlahy pro vnitřní použití s izolací z minerálních vláken |
| 3. Výrobce | James Hardie Europe GmbH
Bennigsen- Platz 1
D-40474 Düsseldorf
Tel. +49 800 3864001
E-Mail fermacell@jameshardie.de |
| 5. Systém (y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností | Systém 3
Systém 1 (Třída reakce na oheň) |
| 6. Evropský hodnotící dokument
Evropské technické hodnocení
Subjekt pro technické posuzování
Oznámený subjekt (y) | EAD 190013-00-0502
ETA 18/0723
Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin
KIWA B.V. (NB 0620) |
| 7. Vysvětlení prohlášení | |

Wesentliche Merkmale	Leistung
Délka Šířka Tloušťka	1200-1500mm ± 1mm 500-600mm ± 1mm EE 20 MW10: 2*10+10mm ± 3mm EE 25 MW10: 2*12,5+10mm ± 3mm EE 25 MW20: 2*12,5+20mm ± 3mm
Plošná hmotnost	EE 20 MW10: 25 kg/m ² ±5% EE 25 MW10: 30 kg/m ² ±5% EE 25 MW20: 33 kg/m ² ±5%
Třída reakce na oheň	A2 _π -s1
Pevnost v ohybu sádrovláknité desky	≥ 4 N/mm ²
Dynamická tuhost izolačního materiálu (s')	MW 10: ≤35 MN/m ³ MW 20: ≤55 MN/m ³
Součinitel tepelné vodivosti	sádrovláknité desky λ: 0,32 W/mK izolačního materiálu λ _D : 0,04 W/mK

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7. Za vystavení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č.. 305/2011 je zodpovědný výše jmenovaný výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Düsseldorf, 15.10.2019

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)