



fermacell® Podlahové prvky HF

Nr. FC-0024

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku | FC-0024 |
| 2. Účel použití | Sádrovláknité suché podlahy pro vnitřní použití s izolační dřevovláknité |
| 3. Výrobce | James Hardie Europe GmbH
Bennigsen- Platz 1
D-40474 Düsseldorf
Tel. +49 800 3864001
E-Mail fermacell@jameshardie.de |
| 5. Systém (y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností | Systém 3
Systém 1 (Třída reakce na oheň) |
| 6. Evropský hodnotící dokument
Evropské technické hodnocení
Subjekt pro technické posuzování
Oznámený subjekt (y) | EAD 190013-00-0502
ETA 18/0723
Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin
KIWA B.V. (NB 0620) |
| 7. Vysvětlení prohlášení | |

Wesentliche Merkmale	Leistung
Délka Šířka Tloušťka	1200-1500mm ± 1mm 500-600mm ± 1mm EE 20 HF 10: 2*10mm +10mm ± 3mm EE 25 HF 10: 2*12,5mm +10mm ± 3mm
Plošná hmotnost	EE 20 HF 10: 25 kg/m ² ±5% EE 25 HF 10: 31 kg/m ² ±5%
Třída reakce na oheň	B _{fl-s1}
Pevnost v ohybu sádrovláknité desky	≥ 4 N/mm ²
Dynamická tuhost izolačního materiálu (s')	≤120 MN/m ³
Součinitel tepelné vodivosti	sádrovláknité desky λ: 0,32 W/mK izolačního materiálu λ _D : 0,046 W/mK

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7. Za vystavení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č.. 305/2011 je zodpovědný výše jmenovaný výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Düsseldorf, 15.10.2019

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)

